

## Produktinformation

**03 06 180**

### Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| Allgemein                                     |  |
|---|--|
| Artikel-Nr.                                   | 03 06 180  |
| EAN   | 4003773021926                                    |
| Zange   | verchromt  |
| Kopf  | verchromt  |
| Griffe  | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht                                       | 264 g  |
| Abmessungen                                   | 180 x 55 x 20 mm                                 |
| Norm  | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900              |
| REACH- Konformität                            | enthält keine SVHC                               |
| RoHS- Konformität                             | nicht anzuwenden                                 |
| Technische Attribute                          |  |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,4 mm   |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,2 mm   |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | Ø 12,0 mm  |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | 16,0 mm <sup>2</sup>                             |
| VDE-geprüft                                   | ja   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



